COMBINATIETANG

Omschrijving

· Combinatietangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO proces
· ISO/DIN 5746
· Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld
· Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
· ERGOTM grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep
· Snijkanten speciaal ontworpen voor het knippen van harde materialen zoals pianosnaar en draad van verenstaal
· Grijpvlakken bijzonder geschikt voor het grijpen van rond en plat materiaal
· Afgeronde bekken vergen minder ruimte op minder toegankelijke plaatsen
· Een "open" scharnier waarbij de afstand van het scharniermidden tot de snijkanten zo klein mogelijk gehouden is, resulteert in een grotere hefboomwerking en verhoogde knipcapaciteit
· Voorzien van terugslagveer met aan/uit functie
· IP = Industrieverpakking.

Varianten (6)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Lengte (cm)	Kop, dikte	Kop, lengte	Kop, Breedte	Zaagcapaciteit Fe+	Zaagcapaciteit	Hoek hoogte	Tand Breedte	Za le
41-10167-409	2628 G-160	190	160	10.5	33	23	2.0	1.8	10.5	3.5	12
41-10167-410	2628 G-160IP	190	160	10.5	33	23	2.0	1.8	10.5	3.5	12
41-10167-411	2628 G-180	240	180	11	36	25	2.5	2.0	11.0	4	14
41-10167-412	2628 G-180IP	240	180	11	36	25	2.5	2.0	11.0	4	14
41-10167-413	2628 G-200	300	200	12	39	27	3.0	2.5	12.0	4.5	16
41-10167-414	2628G-200IP	300	200	12	39	27	3.0	2.5	12.0	4.5	16