



TWEE-IN-EEN OLIEAFTAPAPPARAAT MET TANKINHOUD VAN 90 L MET INSPECTIEKAMER



Kenmerken

- Twee-in-een olieaftapapparaat, gebruikt om oude olie door middel van zwaartekracht of door aanzuiging met behulp van een venturi-vacuümsysteem uit motoren, versnellingsbakken en differentiële
- Inclusief een inspectiekamer van 9 l voor het direct visueel controleren van de kwaliteit van de afgetapte oude olie
- Deze inspectiekamer van 9 l kan ook worden gebruikt als vacuümreservoir
- Inclusief een groot aantal sondes voor een scala aan voertuigen, onder andere een koperen sonde die geschikt is voor olie met een hoge temperatuur
- Flexibel nylon: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm
- Onbuigzaam koper: 5 x 700 mm, 6 x 700 m
- Adapters: voor BMW diameter: 12,2 mm en voor VAG diameter: 10 mm
- Afzuigsnelheid: 1,5 tot 2 l/min. (bij een olie met een temperatuur van 70 - 80 °C, een 6 mm sonde en een luchtdruk van 8 bar/115 psi)
- Luchtdruk bij afzuigen: 7 - 8 bar/100 - 115 psi
- Max. aftapdruk: 1 bar/14,5 psi
- Max. inhoud aftap- en aanzuigtank: 90 l
- Versterkte verbinding tussen tank en olieleiding om de kans op lekkages zo veel mogelijk te beperken
- Draaibare trechter met aan de zijkant geplaatste afvoer voor extra flexibiliteit. Inhoud: 18 l
- Met metaal versterkte slangen voor een nog betere duurzaamheid
- Met foam beklede, geïsoleerde hendel die bij een calamiteit geen krassen maakt op voertuigen
- Meters voor de hoeveelheid vloeistof in de tank, de druk in het luchtreservoir en de afzuigdruk
- Eén draaiwiel met rem voor extra veiligheid
- CE-gecertificeerd volgens 2006/42/EG, BS EN1494



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Hoogte	Lengte (cm)	Breedte
41-10170-105	BOD8903A	1700	606	419