



## BAND- EN SCHIJFSCHUURMACHINES



### Omschrijving

Professionele metaal bandschuurmachine.

### Troeven:

Krachtige en geluidsarme motor  
Met meest voorkomende schuurbanden op de markt  
Voorzien van een noodstop vooraan dicht bij de werkzone van de bediener  
In de hoogte regelbare slijpunit  
Met wegklapbaar deksel om grotere stukken te slijpen

### Geschikt voor:

Elke werkplaats of industriële omgeving  
Het slijpen van vlakken en boorden, en om af te ronden  
Lasvoorbereidingen

### Kenmerken:

Hoge bandsnelheid  
Stabiele uitvoering  
Aluminium aandrijf wiel met kwaliteitslagers  
Kwaliteits contactwiel van aluminium met rubber belegd  
Vlugge schuurbandwissel dankzij een wegneembare zijkant en opspanhendel  
Voorzien van afzuigkap aan de voorkant en afzuigmond aan de achterkant. Door de monden kan dit toestel aangesloten worden op een afzuiginstallatie  
Eenvoudige afregeling van het drukwiel met regelknop

### Standaard geleverd met:

Machinevoet  
Schuurband Korrel 60  
Nederlandstalige handleiding, opschriften, CE - kenmerk, en CE-attest volgens Machine richtlijn 2006/42/CE, Laagspanningsrichtlijn 2006/95/CE en EMC Richtlijn 2004/108/CE



Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Spanning	Toerental	Vermogen motor	Geluidsniveau - LWA (0m)	Geluidsniveau - LPA (1m) DINISO3744	Afmeting band
41-10194-365	BS75200400 (800170300)	75,00	700 x 490 x 1130	3x400	2840	3	85	100,3	75x2000
41-10194-366	BS75200230 (800170305)	75,00	700 x 490 x 1130	230	2840	3	85	100,3	75x2000