



INDUSTRIËLE LUCHTDROGER



Kenmerken

- Industriële bouwdrogers met opvoerpomp.
- Hoge capaciteit: 70 liter of 90 liter per 24 h
- Automatische werking (hygrostaat) of manuele werking
- afvoerpomp voert condenswater tot 5 meter hoog af
- Roterende compressor
- Stevige metalen behuizing
- Digitaal display met eenvoudige bediening en timer
- Uitwasbare en herbruikbare luchtfilter
- Bij vochtproblemen na waterlek of overstroming
- Verbeteren van luchtkwaliteit in permanent vochtige ruimtes: kelders, wasruimtes
- Bij vochtgevoelige materialen zoals papier, metaalwaren, houtvoorraad, enz.
- Grote schokbestendige PE wielen voor ruw terrein en handige hendel
- Luchtaanvoer via ingang \varnothing 160 mm: met aparte aansuigslang is gericht drogen van extra vochtige plekken mogelijk.
- Inklapbare metalen hendel
- Ingebouwde afvoerpomp met opvoerhoogte 5 m: ideaal voor kelders en bouwputten
- Kan blijven draaien dankzij afvoerpomp, geen beperkende tank
- Automatische ontdooistand
- Stille werking
- Milieuvriendelijk koelmiddel R410A
- Voordelen van deze bouwdrogers:
 - Tijdbesparend: sneller drogen van pleisters, chapes en beton, vooral in koude en vochtige omstandigheden
 - Laat uw bouwplaatsen vele malen sneller uitdrogen
 - Kostenbesparend: geen lange wachttijden meer op de werf
 - Sneller werven, vloeren, parket leggen, ... zonder risico op restvocht
 - Vermijd vocht- en schimmelproblemen
 - Optimaal resultaat in combinatie met een MV mobiele ventilator



Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	Gewicht (gram)	Afmetingen (l x b x h)	Werktemperatuur	Vermogen	Spanning	Capaciteit	Geluidsniveau	Luch
41-10194-558	BD70P (722313557)	45,00	555 x 500 x 1060	1~40	900	230	70	56	700
41-10194-559	BD90P (722313559)	48,50	555 x 590 x 1060	1~40	1300	230	90	56	850