



ESD-TAFELWAGEN



Omschrijving

Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015.

Schroef- en steekconstructie.

Etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager.

Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand.

Geruisloze loop op effen ondergronden.

Wielen van streeploos rubber.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 200 kg.



Varianten (4)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | wielen Ø | laadvlak l x b | draagvermogen | etagehoogten |
|---------------|-------------------------|----------|----------------|---------------|--------------|
| 41-10197-553 | 9400 | 160 | 850 x 500 | 500 | 235/865 |
| 41-10197-554 | 9401 | 200 | 1000 x 600 | 600 | 275/905 |
| 41-10197-555 | 9402 | 200 | 1000 x 700 | 600 | 275/905 |
| 41-10197-556 | 9403 | 200 | 1200 x 800 | 600 | 275/905 |