



ETAGEBAKWAGEN



Omschrijving

Profielstalen constructie met duwbeugel.

Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat.

Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde.

Met stangsluiting, afsluitbaar d.m.v. hangslot.

Eenvoudige bediening. Sloten altijd omwisselbaar.

Levering zonder hangslot.

1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager.

Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand.

Geruisloze loop op effen ondergronden.

Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.



Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	aantal etage's	wielen Ø	laadvlak l x b	uitwendige afmetingen l x b x h	draagvermogen	etagehoogten
41-10197-715	4392	5	200	1000 x 680	1170 x 700 x 1790	750	285, 575, 875, 1175, 1475
41-10197-716	4393	5	200	1200 x 780	1370 x 800 x 1790	750	285, 575, 875, 1175, 1475