



## ESD-ETAGEWAGEN



### Omschrijving

Elektrostatisch geleidende uitvoering.  
Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie.  
1 Vaste en 4 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager.  
Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand.  
Geruisloze loop op effen ondergronden.  
Wielen van streeploos rubber.  
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.



### Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	aantal etage's	wielen Ø	laadvlak l x b	Totale hoogte	draagvermogen	etagehoogten
41-10197-794	9341	5	200	1000 x 600	1800	600	270, 600, 900, 1200, 1500
41-10197-795	9342	5	200	1000 x 700	1800	600	270, 600, 900, 1200, 1500
41-10197-796	9343	5	200	1200 x 800	1800	600	270, 600, 900, 1200, 1500