



ESD-ETAGEWAGEN



Omschrijving

Elektrostatisch geleidende uitvoering.
Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie.
1 Vaste en 3 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager.
Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand.
Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber.
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.



Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	aantal etage's	wielen Ø	laadvlak l x b	Totale hoogte	draagvermogen	etagehoogten
41-10197-797	9301	4	200	1000 x 600	1800	600	270, 700, 1100, 1500
41-10197-798	9302	4	200	1000 x 700	1800	600	270, 700, 1100, 1500
41-10197-799	9303	4	200	1200 x 800	1800	600	270, 700, 1100, 1500