



## ESD-ETAGEWAGEN



### Omschrijving

Elektrostatisch geleidende uitvoering.  
Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie.  
1 Vaste en 3 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager.  
Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand.  
Geruisloze loop op effen ondergronden.  
Wielen van streeploos rubber.  
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.



### Varianten (3)

| Artikelnummer | Artikelnummer fabrikant | aantal etage's | wielen Ø | laadvlak l x b | Totale hoogte | draagvermogen | etagehoogten         |
|---------------|-------------------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|----------------------|
| 41-10197-797  | 9301                    | 4              | 200      | 1000 x 600     | 1800          | 600           | 270, 700, 1100, 1500 |
| 41-10197-798  | 9302                    | 4              | 200      | 1000 x 700     | 1800          | 600           | 270, 700, 1100, 1500 |
| 41-10197-799  | 9303                    | 4              | 200      | 1200 x 800     | 1800          | 600           | 270, 700, 1100, 1500 |