LICHTE WERKPLAATSWAGEN

Omschrijving

Opbouwsysteem: gelaste stalen buis, gepoedercoat RAL 5007.
Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, liggend in een stalen frame.
Etage met opstaande rand 12 mm hoog.
1 Afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar.
Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm).
Met 1 afsluitbare stalen kasten met vleugeldeur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg).
Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x600 mm)
Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	aantal etage's	wielen Ø	ladeafmeting h x b x d	laadvlak l x b	kastafmeting b x d x h	draagvermogen	etage- en totale hoogten
41-10197-905	2635	1	125	410 x 475 x 120, 1 st. 410 x 475 x 180	1000 x 600	500 x 600 x 600	300	810 en 1.020