



WERKPLAATSWAGEN ZWAAR

fetra[®]
●●●●

Omschrijving

Opbouwsysteem:

Gelaste stalen buis, gepoedercoat.

2 Etages van houten plaat, toplaag in beukendecor, gelijkliggend met frame.

1 Afsluitbare stalen kast met vleugel deur, 1 vaste en 2 verstelbare etages in de kast (draagvermogen per legbord 30 kg).

1 Afsluitbare schuifladekast, 3 schuiflades 120 mm hoog en 1 schuiflade 180 mm hoog. Kogellagergeleiding en uittrekbeveiliging. 4/5 uittrekbaar.

Afmetingen kast (HxBxD: 600x500x700 mm).

Gepoedercoat, grijs RAL 7035, front blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3

(veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per schuiflade 25 kg.



Varianten (1)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	wielen Ø	laadvlak l x b	ladeafm. h	draagvermogen	kastafm. b x d x h	etage- en totale hoogten
41-10197-910	2476	200	1050 x 700	3 + 1 stuks, 120 en 180	600	500 x 700 x 600	905