TAFELWAGEN

Omschrijving

Elektrostatisch geleidende uitvoering.
Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie.
2 Etagebakken van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. Etagebakken met 45 mm hoge rand.
2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager.
Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand.
Geruisloze loop op effen ondergronden.
Wielen van streeploos rubber.
Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen bovenste etage 50 kg.
Etagebak inwendige afmetingen: 810 x 445 x 45 mm / 960 x 545 x 45 mm.

Varianten (2)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	aantal etage's	wielen Ø	laadvlak l x b	draagvermogen	etage, inwendige afmetingen l x b x h
41-10197-915	1870	2	125	850 x 500	250	810 x 445 x 45
41-10197-916	1871	2	125	1000 x 600	250	960 x 545 x 45