



## DRAAGARMWAGEN



### Omschrijving

Frame van stabiel profielstaal.

Wielprofiel, staanders en dwarsbalken door krachtige schroefplaat verbonden.

Draagarmen van stalen buis 27 mm Ø met schroefplaat.

24 Draagarmen dubbelzijdig (12 stuks per zijde). Nuttige lengte 370 mm, draagvermogen per etage 120 kg (60 kg/zijde).

Draagarmen met PVC slang 3 mm dik overtrokken, als antislip of ter bescherming van de goederen.

Gepoedercoat blauw RAL 5007.

2 Zwenk- en 2 bokwielen van TPE rubber, naaf met rollager.

Zwenkwielen met rem, conform EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).



### Varianten (3)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	onderwagen l x b	wielen Ø	nuttige lengte draagarmen	uitwendige afmetingen l x b x h	draagvermogen	staanderhoogte
41-10197-927	4624-1	1200 x 800	200	370	1400 x 800 x 1800	500	1450
41-10197-928	4625-1	1600 x 800	200	370	1800 x 800 x 1800	500	1450
41-10197-929	4626-1	2000 x 800	200	370	2200 x 800 x 1800	500	1450