HANDTREKWAGEN

Omschrijving

Opbouwsysteem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie.
Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.
Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.
Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3.
Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.

Varianten (8)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	wielen Ø	laadvlakhoogte	laadvlak l x b	uitwendige afmetingen	draagvermogen
41-10197-952	6403L	260 x 85	420	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	700
41-10197-953	6403V	250 x 60	420	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	700
41-10197-954	6404L	400 x 100	490	1200 x 800	1546 x 800 x 1190	1000
41-10197-955	6404V	400 x 80	490	1200 x 800	1546 x 800 x 1200	1000
41-10197-956	6405L	400 x 100	490	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	1000
41-10197-957	6405V	400 x 80	490	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	1000
41-10197-958	6406L	400 x 100	490	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	1250
41-10197-959	6406V	400 x 80	490	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	1250