



HANDTREKWAGEN



Omschrijving

Opbouwsysteem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie.

Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3.

Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.



Varianten (8)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	wielen Ø	laadvlakhoogte	laadvlak l x b	uitwendige afmetingen	draagvermogen
41-10197-997	6453L	260 x 85	420	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	700
41-10197-998	6453V	250 x 60	420	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	700
41-10197-999	6454L	400 x 100	490	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	1000
41-10198-000	6454V	400 x 80	490	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	1000
41-10198-001	6455L	400 x 100	490	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	1000
41-10198-002	6455V	400 x 80	490	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	1000
41-10198-003	6456L	400 x 100	490	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	1250
41-10198-004	6456V	400 x 80	490	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	1250