



HANDTREKWAGEN



Omschrijving

Opbouwsysteem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie.

Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3.

Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.



Varianten (8)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	wielen Ø	laadvlakhoogte	laadvlak l x b	uitwendige afmetingen	draagvermogen
41-10198-011	6433L	260 x 85	420	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	700
41-10198-012	6433V	250 x 60	420	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	700
41-10198-013	6434L	400 x 100	490	1200 x 800	1546 x 800 x 1190	1000
41-10198-014	6434V	400 x 80	490	1200 x 800	1546 x 800 x 1200	1000
41-10198-015	6435L	400 x 100	490	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	1000
41-10198-016	6435V	400 x 80	490	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	1000
41-10198-017	6436L	400 x 100	490	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	1250
41-10198-018	6436V	400 x 80	490	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	1250