



HANDTREKWAGEN



Omschrijving

Opbouwsysteem: van gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, 4 insteekhulzen. Draaischamel besturing met kogelkrans, opklapbare dissel met veiligheidshandgreep met softgrip bekleed en automatische demping bij terugplaatsen in rustpositie.

Laadvlak van watervast multiplex voorzien van antislip.

Wielen naar keuze van massief rubber of luchtbanden, naaf met rollager.

Automatische rem werkend op de voorwielen, conform EN 1757-3.

Tegen meerprijs uit te voeren met trekoog.



Varianten (8)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	wielen Ø	laadvlakhoogte	laadvlak l x b	uitwendige afmetingen	draagvermogen
41-10198-019	6443L	260 x 85	420	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	700
41-10198-020	6443V	250 x 60	420	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	700
41-10198-021	6444L	400 x 100	490	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	1000
41-10198-022	6444V	400 x 80	490	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	1000
41-10198-023	6445L	400 x 100	490	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	1000
41-10198-024	6445V	400 x 80	490	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	1000
41-10198-025	6446L	400 x 100	490	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	1250
41-10198-026	6446V	400 x 80	490	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	1250