



PAKKETWAGEN MET DUBBELE VLEUGELDEUREN



Omschrijving

Opbouwsysteem, stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat blauw RAL 5007, schroefconstructie.

Kopwanden en één zijwand gesloten met draadgaas 100 x 100 x 5 mm.

Met een dubbele vleugel deur, frame van stalen buis met ingelast draadgaas 100 x 100 x 5 mm. In het raamwerk geïntegreerd grendelslot, afsluitbaar door hangslot (niet bij levering inbegrepen), vleugeldeuren tot tegen de kopwand open te slaan.

Platform houten plaat, toplaag beukendecor.

Wielen: 2 zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager.

Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3

(veiligheidsnorm voor platformwagens).



Varianten (4)

Artikelnummer	Artikelnummer fabrikant	wielen Ø	laadvlak l x b	Totale hoogte	draagvermogen	etagehoogten
41-10198-361	8482-3	200	1000 x 700	1552	600	269
41-10198-362	8483-3	200	1200 x 800	1552	600	269
41-10198-363	8582-3	200	1000 x 700	1800	600	269
41-10198-364	8583-3	200	1200 x 800	1800	600	269